


SKY 24

PROJECT NAME / NOM DU PROJET

Date

Type

Notes



Voltage / Voltage

120V	277V	347V
-------------	-------------	-------------

Dimming Option / Option de gradation

0-10V	0-10V Dimming 120V-277V
ND	No Dimming • Other Option Available

Light Source / Source lumineuse

MBL-A21-1	1 X 19W A21 LED
CF32-1	1 X 32W CF G24 Q-2 Base
GU32-1	1 X 32W GU24 Base
LED-8-I	Integral LED Module 8W • Other Option Available

Color Temperature - Lumens
Température de couleur - lumens

27	2700K	1140 lm
30	3000K	1180 lm
35	3500K	1200 lm
40	4000K	1280 lm

Structure Finish / Fini structure

SN Satin Nickel	SB Satin Brass	CHR Chrome
BK Black Semi-Gloss	WH White Semi-Gloss	• Other Finish Available

Suspension Option / Option de suspension

ST Stem (Same Color As Structure)			
Round Electrical Wire Only	CL1WH White	CL1CLR Clear	CL1BK Black
1 X Aircraft Cable + Round Electrical Wire	CL2WH White	CL2CLR Clear	CL2BK Black
			• Other Wire Color Available • Sloped Ceiling Adapter Available

Globe Specification / Spécification du globe

Acrylic	AWH White	ACLR Clear
---------	------------------	-------------------

Globe Diameter / Diamètre du globe

6 6" Ø	8 8" Ø	12 12" Ø	16 16" Ø	18 18" Ø	24 24" Ø
• Other Diameter Available					

Due to continuous improvement, we reserve the right to change our products specifications.
Dans le but d'une constante amélioration, nous nous réservons le droit de changer les spécifications de nos produits.

